

計画施設の仕上げ表(案)

外部仕上表(参考)

屋根	ガルバリウム鋼板折版葺
	裏面:ペフ付き or 断熱材仕様
庇	ガルバリウム鋼板折版葺
	展示室 入口部 便所 入口部
軒裏	素地のまま
外壁	防火仕様 or 不燃材料
基礎	コンクリート打ち放し

その他(参考)

軒樋/縦樋	塩ビ製(とい受金物はステンレス製とする。)
外部建具	窓 :アルミサッシ
	玄関:アルミサッシ
	鋼製軽量手動シャッター
展示室 玄関	土間コンクリート金鋳仕上げ(目地入)
	入口灯、手摺 H=850(適宜)
	入口部:排水目皿ステンレス(便所入口共)
スロープ (適宜)	土間コンクリート刷毛引き仕上げ
	手摺 H=850
	線状ブロック(敷地内通路含む。)

内部仕上表(参考) GB-R:石膏ボード GB-D:化粧石膏ボード DR:ロックウール化粧吸音板

室名	床		巾木	壁		天井		廻縁	天井高	備考欄
	下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上			
展示室	土間コン	ビニル床シート	ソフト	LGS	ビニルクロス	LGS	DR	塩ビ	2,600	AED置場
				GB-R						
作業室	土間コン	ビニル床シート	ソフト	LGS	ケイカル板 (EP塗装)	LGS	GB-D	塩ビ	2,500	
				-						
収蔵庫	土間コン	金鋳仕上げ							—	間仕切り壁:ケイカル板
多目的便所 男 女便所	土間コン	タイル張り	タイル	LGS	化粧 ケイカル板	LGS	GB-D	塩ビ	2,300	仕様:別紙参照
				-						防犯に配慮した計画