

区分別仕様書

項目・区分		A	B	C	D	E
I コ ピ ー 機 能	①解像度	600dpi×600dpi/256階調				
	②コピーサイズ	A3～はがき				
	③印刷速度 (A4ヨコ)	70枚/分	60枚/分	40枚/分	35枚/分	25枚/分
	④ウォームアップタイム (主電源が入っている状態から)	30秒以内				
	⑤ファーストコピータイム	3.2秒	3.2秒	4.0秒	4.3秒	4.6秒
	⑤給紙方式/容量	1,000枚×1トレイ、 500枚×3トレイ、 手差しトレイ100枚	500枚×4トレイ 手差しトレイ100枚			
	⑦自動両面原稿送り装置 (DADF)	標準装備				
	⑧DADF積載量	250枚	250枚	120枚		
	⑨DADFスピード	70枚/分	60枚/分	40枚/分	35枚/分	25枚/分
	⑩自動両面機能	標準装備				
	⑪拡大縮小印刷	等倍:誤差±1.0% 固定:7段階50.0%~141.4% 任意:25%~400%				
	⑫操作方式	タッチパネル				
	⑬トナー	カートリッジ方式(一式)				
II 後 処 理 機 能	①ソート機能	電子ソート				
	②ステーブル機能	1箇所、2箇所		1箇所		
	③パンチ機能	2穴		なくても可		
III プ リ ン タ 機 能	①解像度	600dpi×600dpi				
	②印刷速度	コピー機能と同等				
	③メモリー	2GB				
	④インターフェイス	Ethernet100 BASE-TX/10BASE-T				
	⑤プロトコル	TCP/IP				
IV ス キ ャ ナ 機 能	①解像度	600dpi×600dpi				
	②インターフェイス	Ethernet100 BASE-TX/10BASE-T				
	③階調	256階調				
	④読取り速度	モノクロ・カラー共120枚	モノクロ・カラー共110枚	モノクロ・カラー共80枚		
	⑤取込み方法	TWIN対応アプリケーションから ネットワーク経由で取込み可能				
	⑥OCR処理機能 (テキスト付PDF生成)	あり				
V フ ァ ク ス 機 能	①送信原稿サイズ	最大A3				
	②記録紙サイズ	A3～A5				
	③電送時間/通信モード	3.2秒/G3				
VI そ の 他	①電源	AC100V15A (50/60Hz)				
	②消費電力	最大1.5Kw				
	③使用環境	一般執務室				
	④再生機の利用	不可				

※	マルチアクセス (自動割込・自動復帰) 機能を有する事	コピー中のプリンタ割込み出力
		コピー中のFAX受信文書の割込み出力
		プリンタ出力中のコピー割込み出力
		プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
		FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
		FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力

※	排紙方向	左/右排紙どちらでも可
---	------	-------------

※ 占有面積の制限は設けない。設置スペースは、なるべく確保するようにするが、どうしても確保できない場合は、仕様書4①にあるとおり、設置業者の不利にならない範囲で使用課とオプション構成や機種の変更等を協議すること。