

区分別仕様書

項目・区分	A	B	C	D	E	F	
I コピー機能	①解像度	600dpi×600dpi/256階調					
	②コピーサイズ	A3～はがき					
	③印刷速度(A4ヨコ)	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分	35枚/分	25枚/分
	④ウォームアップタイム (主電源が入っている状態から)	30秒以内					
	⑤ファーストコピータイム	3.2秒		2.9秒	4.0秒	4.3秒	4.6秒
	⑥給紙方式/容量	1,000枚×1トレイ、 500枚×3トレイ、 手差しトレイ100枚	500枚×4トレイ 手差しトレイ100枚				
	⑦自動両面原稿送り装置(DADF)	標準装備					
	⑧DADF積載量	250枚		120枚			
	⑨DADFスピード	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分	35枚/分	25枚/分
	⑩自動両面機能	標準装備					
⑪拡大縮小印刷	等倍:誤差±1.0% 固定:7段階50.0%～141.4% 任意:25%～400%						
⑫操作方式	タッチパネル						
⑬トナー	カートリッジ方式(一式)						
II 後処理機能	①ソート機能	電子ソート					
	②ステープル機能	1箇所、2箇所		1箇所			
	③パンチ機能	2穴		なくても可			
III プリンタ機能	①解像度	600dpi×600dpi					
	②印刷速度	コピー機能と同等					
	③メモリー	2GB					
	④インターフェイス	Ethernet100 BASE-TX/10BASE-T					
	⑤プロトコル	TCP/IP					
IV スキャナ機能	①解像度	600dpi×600dpi					
	②インターフェイス	Ethernet100 BASE-TX/10BASE-T					
	③階調	256階調					
	④読取り速度	モノクロ-カラー共120枚	モノクロ-カラー共110枚	モノクロ-カラー共80枚			
	⑤取込み方法	TWIN対応アプリケーションからネットワーク経由で取込み可能					
	⑥OCR処理機能(テキスト付PDF生成)	あり					
V ファクス機能	①送信原稿サイズ	最大A3					
	②記録紙サイズ	A3～A5					
	③電送時間/通信モード	3.2秒/G3					
VI その他	①電源	AC100V15A(50/60Hz)					
	②消費電力	最大1.5Kw					
	③使用環境	一般執務室					
	④再生機の利用	不可					

※ マルチアクセス(自動割込・自動復帰)機能を有する事	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
	FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力

※ 排紙方向	左/右排紙どちらでも可
--------	-------------

※ 占有面積の制限は設けない。設置スペースはなるべく確保するようにするが、どうしても確保できない場合は、仕様書4④にあるとおり、設置業者の不利にならない範囲で使用課とオプション構成や機種の変更等を協議すること。