

⑤ごみ質分析結果 (1)

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日												
				4月4日		5月2日		6月 日		7月 日		8月 日		9月 日		
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	
可燃性 ごみ質	しみの 種類組成	紙類	—	wt%	48.92	48.09	40.97	38.99	公表予定							
		布類	—	wt%	6.14	9.60	11.95	13.45								
		合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%	26.01	30.20	28.20	34.02								
		硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%	11.33	13.63	9.59	13.36								
		軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%	13.35	14.39	17.69	19.13								
		ペットボトル	—	wt%	0.00	0.00	0.92	1.53								
		ゴム・皮革類	—	wt%	1.33	2.18	0.00	0.00								
		木・竹・わら類	—	wt%	6.08	4.25	5.13	2.80								
		ちゅう芥類	—	wt%	8.93	4.14	9.39	4.06								
		ちゅう芥類	—	wt%	8.04	3.49	7.18	3.34								
		魚のあら類	—	wt%	0.89	0.65	2.21	0.72								
		不燃物類	—	wt%	0.82	1.43	3.28	5.69								
		アルミニウム	—	wt%	0.25	0.44	1.54	2.62								
		その他の金属類	—	wt%	0.32	0.55	0.51	0.90								
		ガラス	—	wt%	0.00	0.00	1.23	2.17								
		ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00								
		筒型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00								
		陶磁器・その他	—	wt%	0.25	0.44	0.00	0.00								
		その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%	3.10	2.29	1.08	0.99								
		単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)		—	kg/m ³	101	63	125								
	ごみの 三成分	水分	—	wt%	42.0	—	43.2	—								
		灰分	—	wt%	5.1	—	6.5	—								
		可燃分	—	wt%	52.9	—	50.3	—								
	発熱量	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg	8920	—	8370	—								
		低位発熱量(計算値2)	—	kJ/kg	11010	—	10590	—								
		低位発熱量(実測値)	—	kJ/kg	11800	—	11290	—								
可燃性 ごみ質	しみの 種類組成	紙類	—	wt%	公表予定											
		布類	—	wt%												
		合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%												
		硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%												
		軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%												
		ペットボトル	—	wt%												
		ゴム・皮革類	—	wt%												
		木・竹・わら類	—	wt%												
		ちゅう芥類	—	wt%												
		ちゅう芥類	—	wt%												
		魚のあら類	—	wt%												
		不燃物類	—	wt%												
		アルミニウム	—	wt%												
		その他の金属類	—	wt%												
		ガラス	—	wt%												
		ボタン型乾電池	—	wt%												
		筒型乾電池	—	wt%												
		陶磁器・その他	—	wt%												
		その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%												
		単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)		—												kg/m ³
	ごみの 三成分	水分	—	wt%												
		灰分	—	wt%												
		可燃分	—	wt%												
	発熱量	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg												
		低位発熱量(計算値2)	—	kJ/kg												
		低位発熱量(実測値)	—	kJ/kg												

可燃性ごみ元素分析結果

測定項目	単位	採取日	
		8月 日	
		原塵芥ベース	絶乾ベース
炭素	wt%	公表予定	
水素	wt%		
窒素	wt%		
硫黄	wt%		
塩素	wt%		
酸素	wt%		

⑤ごみ質分析結果（2）

試料名		測定項目	基準値	単位	採 取 日				
					5月7日	7月 日	10月 日	1月 日	
不燃性 ごみ質	ご み の 種 類 組 成	プラスチック類	—	wt%	6.65	公表 予 定			
		フィルム類	—	wt%	0.34				
		ペットボトル	—	wt%	0.18				
		トレイ類(発泡品を除く)	—	wt%	0.00				
		発泡品	—	wt%	0.00				
		その他のプラスチック類(天然ゴム類含)	—	wt%	6.13				
		ガラス	—	wt%	16.81				
		セメント・陶磁器	—	wt%	12.61				
		金属類	—	wt%	23.87				
		アルミニウム	—	wt%	0.98				
		ボタン型乾電池	—	wt%	0.00				
		筒型マンガン乾電池	—	wt%	0.00				
		筒型アルカリ乾電池	—	wt%	2.63				
		その他の金属類	—	wt%	20.26				
		その他の不燃物	—	wt%	37.03				
		可燃物(卵殻・貝殻含)	—	wt%	3.03				
		単位容積重量(1回目)	—	kg/ m ³	203				
		単位容積重量(2回目)	—	kg/ m ³	268				
		水 分	—	wt%	1.0				