

⑤ごみ質分析結果（1）

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日																					
				4月4日		5月2日		6月3日		7月 日		8月 日		9月 日											
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース										
可燃性 ごみ質	ごみの 種類 組成	紙類	—	wt%	48.92	48.09	40.97	38.99	45.22	45.85	公表予定														
		布類	—	wt%	6.14	9.60	11.95	13.45	4.56	7.29															
		合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%	26.01	30.20	28.20	34.02	25.33	31.58															
		硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%	11.33	13.63	9.59	13.36	8.00	10.83															
		軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%	13.35	14.39	17.69	19.13	17.00	20.14															
		ペットボトル	—	wt%	0.00	0.00	0.92	1.53	0.33	0.61															
		ゴム・皮革類	—	wt%	1.33	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00															
		木・竹・わら類	—	wt%	6.08	4.25	5.13	2.80	14.83	9.51															
		ちゅう芥類	—	wt%	8.93	4.14	9.39	4.06	8.67	4.05															
		ちゅう芥類	—	wt%	8.04	3.49	7.18	3.34	8.67	4.05															
		魚のあら類	—	wt%	0.89	0.65	2.21	0.72	0.00	0.00															
		不燃物類	—	wt%	0.82	1.43	3.28	5.69	0.67	1.21															
		アルミニウム	—	wt%	0.25	0.44	1.54	2.62	0.00	0.00															
		その他の金属類	—	wt%	0.32	0.55	0.51	0.90	0.00	0.00															
		ガラス	—	wt%	0.00	0.00	1.23	2.17	0.56	1.01															
		ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
		筒型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
		陶磁器・その他	—	wt%	0.25	0.44	0.00	0.00	0.11	0.20															
		その他（孔眼寸法5mmの篩を通過したもの）	—	wt%	3.10	2.29	1.08	0.99	0.72	0.51															
	単位容積重量（原塵芥ベース/絶乾ベース）		—	kg/ m ³	101	63	125	76	114	68															
	ごみの 三成分	水分	—	wt%	42.0	—	43.2	—	45.1	—															
		灰分	—	wt%	5.1	—	6.5	—	3.8	—															
		可燃分	—	wt%	52.9	—	50.3	—	51.1	—															
	発熱量	低位発熱量（計算値1）	—	kJ/kg	8920	—	8370	—	8500	—															
		低位発熱量（計算値2）	—	kJ/kg	11010	—	10590	—	10340	—															
		低位発熱量（実測値）	—	kJ/kg	11800	—	11290	—	10360	—															
可燃性 ごみ質	ごみの 種類 組成	測定項目	基準値	単位	採 取 日																				
					10月 日		11月 日		12月 日		1月 日		2月 日		3月 日										
					湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース									
					紙類	—	wt%	公表予定																	
					布類	—	wt%																		
					合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%																		
					硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%																		
					軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%																		
					ペットボトル	—	wt%																		
					ゴム・皮革類	—	wt%																		
					木・竹・わら類	—	wt%																		
					ちゅう芥類	—	wt%																		
					ちゅう芥類	—	wt%																		
					魚のあら類	—	wt%																		
					不燃物類	—	wt%																		
					アルミニウム	—	wt%																		
					その他の金属類	—	wt%																		
					ガラス	—	wt%																		
					ボタン型乾電池	—	wt%																		
					筒型乾電池	—	wt%																		
					陶磁器・その他	—	wt%																		
					その他（孔眼寸法5mmの篩を通過したもの）	—	wt%																		
					単位容積重量（原塵芥ベース/絶乾ベース）		—										kg/ m ³								
	ごみの 三成分	水分	—	wt%																					
		灰分	—	wt%																					
		可燃分	—	wt%																					
発熱量	低位発熱量（計算値1）	—	kJ/kg																						
	低位発熱量（計算値2）	—	kJ/kg																						
	低位発熱量（実測値）	—	kJ/kg																						

可燃性ごみ元素分析結果		
測定項目	単位	採取日
		8月 日
		原塵芥ベース 絶乾ベース
炭素	wt%	公表予定
水素	wt%	
窒素	wt%	
硫黄	wt%	
塩素	wt%	
酸素	wt%	

⑤ごみ質分析結果（2）

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日			
				5月7日	7月 日	10月 日	1月 日
不燃性 ごみ質	プラスチック類	—	wt%	6.65	公表 予 定		
	フィルム類	—	wt%	0.34			
	ペットボトル	—	wt%	0.18			
	トレイ類(発泡品を除く)	—	wt%	0.00			
	発泡品	—	wt%	0.00			
	その他のプラスチック類(天然ゴム類含)	—	wt%	6.13			
	ガラス	—	wt%	16.81			
	セメント・陶磁器	—	wt%	12.61			
	金属類	—	wt%	23.87			
	アルミニウム	—	wt%	0.98			
	ボタン型乾電池	—	wt%	0.00			
	筒型マンガン乾電池	—	wt%	0.00			
	筒型アルカリ乾電池	—	wt%	2.63			
	その他の金属類	—	wt%	20.26			
	その他の不燃物	—	wt%	37.03			
	可燃物(卵殻・貝殻含)	—	wt%	3.03			
	単位容積重量(1回目)	—	kg/m ³	203			
	単位容積重量(2回目)	—	kg/m ³	268			
	水 分	—	wt%	1.0			