

⑤ごみ質分析結果 (1)

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日									
				4月4日		5月2日		6月3日		7月2日		8月5日	
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
可燃性 ごみ質	紙類	—	wt%	48.92	48.09	40.97	38.99	45.22	45.85	43.59	44.91	41.41	39.61
	布類	—	wt%	6.14	9.60	11.95	13.45	4.56	7.29	2.44	3.55	9.10	14.12
	合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%	26.01	30.20	28.20	34.02	25.33	31.58	21.75	28.40	30.05	34.90
	硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%	11.33	13.63	9.59	13.36	8.00	10.83	8.08	11.81	13.05	16.57
	軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%	13.35	14.39	17.69	19.13	17.00	20.14	13.16	15.74	16.38	17.45
	ペットボトル	—	wt%	0.00	0.00	0.92	1.53	0.33	0.61	0.51	0.85	0.62	0.88
	ゴム・皮革類	—	wt%	1.33	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	木・竹・わら類	—	wt%	6.08	4.25	5.13	2.80	14.83	9.51	14.23	12.73	7.91	5.59
	ちゅう芥類	—	wt%	8.93	4.14	9.39	4.06	8.67	4.05	14.27	6.40	11.13	5.39
	ちゅう芥類	—	wt%	8.04	3.49	7.18	3.34	8.67	4.05	14.27	6.40	11.13	5.39
	魚のあら類	—	wt%	0.89	0.65	2.21	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不燃物類	—	wt%	0.82	1.43	3.28	5.69	0.67	1.21	0.81	1.39	0.06	0.10
	アルミニウム	—	wt%	0.25	0.44	1.54	2.62	0.00	0.00	0.38	0.62	0.06	0.10
	その他の金属類	—	wt%	0.32	0.55	0.51	0.90	0.00	0.00	0.43	0.77	0.00	0.00
	ガラス	—	wt%	0.00	0.00	1.23	2.17	0.56	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	筒型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	陶磁器・その他	—	wt%	0.25	0.44	0.00	0.00	0.11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%	3.10	2.29	1.08	0.99	0.72	0.51	2.91	2.62	0.34	0.29
	単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)	—	kg/ m ³	101	63	125	76	114	68	132	89	116	70
	ごみの 三成分												
	水分	—	wt%	42.0	—	43.2	—	45.1	—	44.6	—	42.4	—
	灰分	—	wt%	5.1	—	6.5	—	3.8	—	4.5	—	2.6	—
	可燃分	—	wt%	52.9	—	50.3	—	51.1	—	50.9	—	55.0	—
	発熱量												
	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg	8920	—	8370	—	8500	—	8460	—	9290	—
	低位発熱量(計算値2)	—	kJ/kg	11010	—	10590	—	10340	—	10090	—	11640	—
	低位発熱量(実測値)	—	kJ/kg	11800	—	11290	—	10360	—	10180	—	12070	—
可燃性 ごみ質	測定項目	基準値	単位	採 取 日									
				10月 日		11月 日		12月 日		1月 日		2月 日	
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
	紙類	—	wt%	公表予定									
	布類	—	wt%										
	合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%										
	硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%										
	軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%										
	ペットボトル	—	wt%										
	ゴム・皮革類	—	wt%										
	木・竹・わら類	—	wt%										
	ちゅう芥類	—	wt%										
	ちゅう芥類	—	wt%										
	魚のあら類	—	wt%										
	不燃物類	—	wt%										
	アルミニウム	—	wt%										
	その他の金属類	—	wt%										
	ガラス	—	wt%										
	ボタン型乾電池	—	wt%										
	筒型乾電池	—	wt%										
	陶磁器・その他	—	wt%										
	その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%										
	単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)	—	kg/ m ³										
	ごみの 三成分												
	水分	—	wt%										
	灰分	—	wt%										
	可燃分	—	wt%										
	発熱量												
	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg										
	低位発熱量(計算値2)	—	kJ/kg										
	低位発熱量(実測値)	—	kJ/kg										

可燃性ごみ元素分析結果

測定項目	単位	採取日	
		8月5日	
		原塵芥ベース	絶乾ベース
炭素	wt%	31.4	54.6
水素	wt%	4.4	7.7
窒素	wt%	0.28	0.49
硫黄	wt%	0.03	0.06
塩素	wt%	0.41	0.71
酸素	wt%	18.48	31.98

⑤ごみ質分析結果（2）

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日			
				5月7日	7月9日	10月 日	1月 日
不燃性 ごみ質	ご み の 種 類 組 成	プラスチック類	—	wt%	6.65	16.71	公表 予 定
		フィルム類	—	wt%	0.34	2.31	
		ペットボトル	—	wt%	0.18	0.13	
		トレイ類(発泡品を除く)	—	wt%	0.00	0.00	
		発泡品	—	wt%	0.00	0.00	
		その他のプラスチック類(天然ゴム類含)	—	wt%	6.13	14.27	
		ガラス	—	wt%	16.81	10.23	
		セメント・陶磁器	—	wt%	12.61	5.50	
		金属類	—	wt%	23.87	13.02	
		アルミニウム	—	wt%	0.98	0.60	
		ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	
		筒型マンガン乾電池	—	wt%	0.00	0.00	
		筒型アルカリ乾電池	—	wt%	2.63	0.23	
		その他の金属類	—	wt%	20.26	12.19	
		その他の不燃物	—	wt%	37.03	53.79	
		可燃物(卵殻・貝殻含)	—	wt%	3.03	0.75	
		単位容積重量(1回目)	—	kg/m ³	203	247	
		単位容積重量(2回目)	—	kg/m ³	268	261	
		水 分	—	wt%	1.0	1.2	