

⑤ごみ質分析結果 (1)

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日																				
				4月8日		5月7日		6月3日		7月 日		8月 日		9月 日										
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース									
可燃性 ごみ質	しみの 種類組成	紙類	—	wt%	43.65	44.39	36.50	37.78	40.97	39.32	公表予定													
		布類	—	wt%	2.71	3.86	0.00	0.00	5.12	5.78														
		合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%	30.79	37.96	32.00	39.86	37.09	44.12														
		硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%	9.19	11.12	10.90	15.77	15.35	18.59														
		軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%	19.99	23.99	20.30	23.05	17.80	19.04														
		ペットボトル	—	wt%	1.51	2.67	0.00	0.00	0.97	1.60														
		ゴム・皮革類	—	wt%	0.10	0.18	0.80	1.04	2.97	4.89														
		木・竹・わら類	—	wt%	8.34	6.16	18.50	14.21	8.75	5.34														
		ちゅう芥類	—	wt%	13.10	6.16	11.20	6.24	5.01	2.05														
		ちゅう芥類	—	wt%	12.15	5.61	9.50	4.51	5.01	2.05														
		魚のあら類	—	wt%	0.95	0.55	1.70	1.73	0.00	0.00														
		不燃物類	—	wt%	0.20	0.37	0.50	0.87	0.96	1.70														
		アルミニウム	—	wt%	0.20	0.37	0.00	0.00	0.20	0.36														
		その他の金属類	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.16														
		ガラス	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
		ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
		筒型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18														
		陶磁器・その他	—	wt%	0.00	0.00	0.50	0.87	0.00	0.00														
		その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%	1.21	1.10	1.30	1.04	2.10	1.69														
		単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)	—	kg/m ³	128	75	125	45	126	77														
		ごみの 三成分	水分	—	wt%	45.4	—	42.3	—	42.5							—							
			灰分	—	wt%	3.1	—	3.7	—	5.6							—							
			可燃分	—	wt%	51.5	—	54.0	—	51.9							—							
			発熱量	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg	8580	—	9130	—							8710	—						
		低位発熱量(計算値2)		—	kJ/kg	10930	—	11640	—	11680							—							
		低位発熱量(実測値)		—	kJ/kg	11450	—	13290	—	12400							—							
		可燃性 ごみ質		しみの 種類組成	測定項目	基準値	単位	採 取 日																
			10月 日		11月 日		12月 日		1月 日								2月 日		3月 日					
湿ベース	乾ベース		湿ベース		乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース											
紙類	—		wt%		公表予定																			
布類	—		wt%																					
合成樹脂、ゴム、皮革	—		wt%																					
硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—		wt%																					
軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—		wt%																					
ペットボトル	—		wt%																					
ゴム・皮革類	—		wt%																					
木・竹・わら類	—		wt%																					
ちゅう芥類	—		wt%																					
ちゅう芥類	—		wt%																					
魚のあら類	—		wt%																					
不燃物類	—		wt%																					
アルミニウム	—		wt%																					
その他の金属類	—		wt%																					
ガラス	—		wt%																					
ボタン型乾電池	—		wt%																					
筒型乾電池	—		wt%																					
陶磁器・その他	—		wt%																					
その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—		wt%																					
単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)	—		kg/m ³																					
ごみの 三成分	水分		—														wt%							
	灰分		—														wt%							
	可燃分		—														wt%							
	発熱量		低位発熱量(計算値1)														—	kJ/kg						
低位発熱量(計算値2)			—														kJ/kg							
低位発熱量(実測値)		—	kJ/kg																					

可燃性ごみ元素分析結果

測定項目	単位	採取日	
		8月 日	
		原塵芥ベース	絶乾ベース
炭素	wt%	公表予定	
水素	wt%		
窒素	wt%		
硫黄	wt%		
塩素	wt%		
酸素	wt%		

⑤ごみ質分析結果（2）

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日			
				5月13日	7月 日	10月 日	1月 日
不燃性 ごみ質	プラスチック類	—	wt%	13.38	公表予定		
	フィルム類	—	wt%	1.08			
	ペットボトル	—	wt%	0.10			
	トレイ類(発泡品を除く)	—	wt%	0.00			
	発泡品	—	wt%	0.00			
	その他のプラスチック類(天然ゴム類含)	—	wt%	12.20			
	ガラス	—	wt%	24.06			
	セメント・陶磁器	—	wt%	36.68			
	金属類	—	wt%	11.76			
	アルミニウム	—	wt%	0.78			
	ボタン型乾電池	—	wt%	0.00			
	筒型マンガン乾電池	—	wt%	0.00			
	筒型アルカリ乾電池	—	wt%	0.00			
	その他の金属類	—	wt%	10.98			
	その他の不燃物	—	wt%	13.56			
	可燃物(卵殻・貝殻含)	—	wt%	0.56			
	単位容積重量(1回目)	—	kg/m ³	222			
	単位容積重量(2回目)	—	kg/m ³	264			
	水 分	—	wt%	0.8			