

⑤ごみ質分析結果 (1)

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日									
				4月8日		5月7日		6月3日		7月2日		8月6日	
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
ごみの種類組成	紙類	—	wt%	43.65	44.39	36.50	37.78	40.97	39.32	41.18	44.26	41.00	42.04
	布類	—	wt%	2.71	3.86	0.00	0.00	5.12	5.78	2.79	3.47	1.45	1.72
	合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%	30.79	37.96	32.00	39.86	37.09	44.12	22.57	29.80	29.25	37.07
	硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%	9.19	11.12	10.90	15.77	15.35	18.59	8.77	12.25	12.30	17.36
	軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%	19.99	23.99	20.30	23.05	17.80	19.04	12.07	14.56	16.00	18.17
	ペットボトル	—	wt%	1.51	2.67	0.00	0.00	0.97	1.60	0.46	0.77	0.95	1.54
	ゴム・皮革類	—	wt%	0.10	0.18	0.80	1.04	2.97	4.89	1.27	2.22	0.00	0.00
	木・竹・わら類	—	wt%	8.34	6.16	18.50	14.21	8.75	5.34	16.73	11.67	11.85	7.78
	ちゅう芥類	—	wt%	13.10	6.16	11.20	6.24	5.01	2.05	15.72	9.35	14.05	7.32
	ちゅう芥類	—	wt%	12.15	5.61	9.50	4.51	5.01	2.05	15.72	9.35	14.05	7.32
	魚のあら類	—	wt%	0.95	0.55	1.70	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不燃物類	—	wt%	0.20	0.37	0.50	0.87	0.96	1.70	0.55	1.06	2.05	3.71
	アルミニウム	—	wt%	0.20	0.37	0.00	0.00	0.20	0.36	0.30	0.58	0.20	0.36
	その他の金属類	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラス	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	筒型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	陶磁器・その他	—	wt%	0.00	0.00	0.50	0.87	0.00	0.00	0.25	0.48	1.85	3.35
	その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%	1.21	1.10	1.30	1.04	2.10	1.69	0.46	0.39	0.35	0.36
	単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)	—	kg/ m ³	128	75	125	45	126	77	127	71	129	76
	水分	—	wt%	45.4	—	42.3	—	42.5	—	47.4	—	44.7	—
	灰分	—	wt%	3.1	—	3.7	—	5.6	—	3.1	—	5.8	—
	可燃分	—	wt%	51.5	—	54.0	—	51.9	—	49.5	—	49.5	—
発熱量	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg	8580	—	9130	—	8710	—	8120	—	8200	—
	低位発熱量(計算値2)	—	kJ/kg	10930	—	11640	—	11680	—	9710	—	10470	—
	低位発熱量(実測値)	—	kJ/kg	11450	—	13290	—	12400	—	10230	—	9640	—
可燃性ごみ質	測定項目	基準値	単位	採 取 日									
				10月 日		11月 日		12月 日		1月 日		2月 日	
				湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース	湿ベース	乾ベース
	紙類	—	wt%	公表予定									
	布類	—	wt%										
	合成樹脂、ゴム、皮革	—	wt%										
	硬質ビニール・硬質合成樹脂類	—	wt%										
	軟質ビニール・軟質合成樹脂類	—	wt%										
	ペットボトル	—	wt%										
	ゴム・皮革類	—	wt%										
	木・竹・わら類	—	wt%										
	ちゅう芥類	—	wt%										
	ちゅう芥類	—	wt%										
	魚のあら類	—	wt%										
	不燃物類	—	wt%										
	アルミニウム	—	wt%										
	その他の金属類	—	wt%										
	ガラス	—	wt%										
	ボタン型乾電池	—	wt%										
	筒型乾電池	—	wt%										
	陶磁器・その他	—	wt%										
	その他(孔眼寸法5mmの篩を通過したもの)	—	wt%										
	単位容積重量(原塵芥ベース/絶乾ベース)	—	kg/ m ³										
	水分	—	wt%										
	灰分	—	wt%										
	可燃分	—	wt%										
発熱量	低位発熱量(計算値1)	—	kJ/kg										
	低位発熱量(計算値2)	—	kJ/kg										
	低位発熱量(実測値)	—	kJ/kg										

可燃性ごみ元素分析結果

測定項目	単位	採取日	
		8月 日	
		原塵芥ベース	絶乾ベース
炭素	wt%	公表予定	
水素	wt%		
窒素	wt%		
硫黄	wt%		
塩素	wt%		
酸素	wt%		

⑤ごみ質分析結果（2）

試料名	測定項目	基準値	単位	採 取 日			
				5月13日	7月8日	10月 日	1月 日
不燃性 ごみ質	ごみの 種類 組成	プラスチック類	—	wt%	13.38	11.95	公表 予 定
		フィルム類	—	wt%	1.08	0.85	
		ペットボトル	—	wt%	0.10	0.16	
		トレイ類(発泡品を除く)	—	wt%	0.00	0.00	
		発泡品	—	wt%	0.00	0.00	
		その他のプラスチック類(天然ゴム類含)	—	wt%	12.20	10.94	
		ガラス	—	wt%	24.06	4.25	
		セメント・陶磁器	—	wt%	36.68	0.00	
		金属類	—	wt%	11.76	20.14	
		アルミニウム	—	wt%	0.78	0.54	
	燃性 ごみ質	ボタン型乾電池	—	wt%	0.00	0.00	
		筒型マンガン乾電池	—	wt%	0.00	0.00	
		筒型アルカリ乾電池	—	wt%	0.00	0.12	
		その他の金属類	—	wt%	10.98	19.48	
		その他の不燃物	—	wt%	13.56	59.88	
		可燃物(卵殻・貝殻含)	—	wt%	0.56	3.78	
		単位容積重量(1回目)	—	kg/m ³	222	255	
		単位容積重量(2回目)	—	kg/m ³	264	270	
	水 分		—	wt%	0.8	1.2	