⑤ごみ質分析結果 （1）

試料名	測定項目		基準値	単位	採取日 4月8日 湿ベース	4月8日 乾ベース	5月7日 湿ベース	5月7日 乾ベース	6月3日 湿ベース	6月3日 乾ベース	7月2日 湿ベース	7月2日 乾ベース	8月6日 湿ベース	8月6日 乾ベース	9月4日 湿ベース	9月4日 乾ベース
可燃性ごみ質	ごみの種類組成	紙類	－	wt%	43.65	44.39	36.50	37.78	40.97	39.32	41.18	44.26	41.00	42.04	41.85	42.06
		布類	－	wt%	2.71	3.86	0.00	0.00	5.12	5.78	2.79	3.47	1.45	1.72	5.25	6.55
		合成樹脂、ゴム、皮革	－	wt%	30.79	37.96	32.00	39.86	37.09	44.12	22.57	29.80	29.25	37.07	30.25	36.58
		硬質ビニール・硬質合成樹脂類	－	wt%	9.19	11.12	10.90	15.77	15.35	18.59	8.77	12.25	12.30	17.36	12.96	16.63
		軟質ビニール・軟質合成樹脂類	－	wt%	19.99	23.99	20.30	23.05	17.80	19.04	12.07	14.56	16.00	18.17	15.93	17.81
		ペットボトル	－	wt%	1.51	2.67	0.00	0.00	0.97	1.60	0.46	0.77	0.95	1.54	0.93	1.50
		ゴム・皮革類	－	wt%	0.10	0.18	0.80	1.04	2.97	4.89	1.27	2.22	0.00	0.00	0.43	0.64
		木・竹・わら類	－	wt%	8.34	6.16	18.50	14.21	8.75	5.34	16.73	11.67	11.85	7.78	7.35	4.61
		ちゅう芥類	－	wt%	13.10	6.16	11.20	6.24	5.01	2.05	15.72	9.35	14.05	7.32	13.02	6.98
		ちゅう芥類	－	wt%	12.15	5.61	9.50	4.51	5.01	2.05	15.72	9.35	14.05	7.32	11.79	5.69
		魚のあら類	－	wt%	0.95	0.55	1.70	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.29
		不燃物類	－	wt%	0.20	0.37	0.50	0.87	0.96	1.70	0.55	1.06	2.05	3.71	1.11	1.83
		アルミニウム	－	wt%	0.20	0.37	0.00	0.00	0.20	0.36	0.30	0.58	0.20	0.36	0.06	0.11
		その他の金属類	－	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.72
		ガラス	－	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ボタン型乾電池	－	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		筒型乾電池	－	wt%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		陶磁器・その他	－	wt%	0.00	0.00	0.50	0.87	0.00	0.00	0.25	0.48	1.85	3.35	0.00	0.00
		その他（孔眼寸法5mmの篩を通過したもの）	－	wt%	1.21	1.10	1.30	1.04	2.10	1.69	0.46	0.39	0.35	0.36	1.17	1.39
	単位容積重量（原塵芥ベース/絶乾ベース）		－	kg/㎥	128	75	125	45	126	77	127	71	129	76	105	64
	ごみの三成分	水分	－	wt%	45.4	－	42.3	－	42.5	－	47.4	－	44.7	－	42.5	－
		灰分	－	wt%	3.1	－	3.7	－	5.6	－	3.1	－	5.8	－	4.5	－
		可燃分	－	wt%	51.5	－	54.0	－	51.9	－	49.5	－	49.5	－	53.0	－
	発熱量	低位発熱量（計算値1）	－	kJ/kg	8580	－	9130	－	8710	－	8120	－	8200	－	8920	－
		低位発熱量（計算値2）	－	kJ/kg	10930	－	11640	－	11680	－	9710	－	10470	－	11340	－
		低位発熱量（実測値）	－	kJ/kg	11450	－	13290	－	12400	－	10230	－	9640	－	11820	－

可燃性ごみ質	測定項目		基準値	単位	採取日 10月 日 湿ベース	10月 日 乾ベース	11月 日 湿ベース	11月 日 乾ベース	12月 日 湿ベース	12月 日 乾ベース	1月 日 湿ベース	1月 日 乾ベース	2月 日 湿ベース	2月 日 乾ベース	3月 日 湿ベース	3月 日 乾ベース
	ごみの種類組成	紙類	－	wt%	公表予定											
		布類	－	wt%												
		合成樹脂、ゴム、皮革	－	wt%												
		硬質ビニール・硬質合成樹脂類	－	wt%												
		軟質ビニール・軟質合成樹脂類	－	wt%												
		ペットボトル	－	wt%												
		ゴム・皮革類	－	wt%												
		木・竹・わら類	－	wt%												
		ちゅう芥類	－	wt%												
		ちゅう芥類	－	wt%												
		魚のあら類	－	wt%												
		不燃物類	－	wt%												
		アルミニウム	－	wt%												
		その他の金属類	－	wt%												
		ガラス	－	wt%												
		ボタン型乾電池	－	wt%												
		筒型乾電池	－	wt%												
		陶磁器・その他	－	wt%												
		その他（孔眼寸法5mmの篩を通過したもの）	－	wt%												
	単位容積重量（原塵芥ベース/絶乾ベース）		－	kg/㎥												
	ごみの三成分	水分	－	wt%												
		灰分	－	wt%												
		可燃分	－	wt%												
	発熱量	低位発熱量（計算値1）	－	kJ/kg												
		低位発熱量（計算値2）	－	kJ/kg												
		低位発熱量（実測値）	－	kJ/kg												

可燃性ごみ元素分析結果

測定項目	単位	採取日 8月7日 原塵芥ベース	8月7日 絶乾ベース
炭素	wt%	26.5	48.0
水素	wt%	3.6	6.5
窒素	wt%	0.55	0.99
硫黄	wt%	0.09	0.16
塩素	wt%	0.30	0.55
酸素	wt%	18.46	33.30

⑤ごみ質分析結果 （2）

試料名	測定項目		基準値	単位	採取日			
					5月13日	7月8日	10月 日	1月 日
不燃性ごみ質	ごみの種類組成	プラスチック類	－	wt%	13.38	11.95	公表予定	
		フィルム類	－	wt%	1.08	0.85		
		ペットボトル	－	wt%	0.10	0.16		
		トレイ類（発泡品を除く）	－	wt%	0.00	0.00		
		発泡品	－	wt%	0.00	0.00		
		その他のプラスチック類（天然ゴム類含）	－	wt%	12.20	10.94		
		ガラス	－	wt%	24.06	4.25		
		セメント・陶磁器	－	wt%	36.68	0.00		
		金属類	－	wt%	11.76	20.14		
		アルミニウム	－	wt%	0.78	0.54		
		ボタン型乾電池	－	wt%	0.00	0.00		
		筒型マンガン乾電池	－	wt%	0.00	0.00		
		筒型アルカリ乾電池	－	wt%	0.00	0.12		
		その他の金属類	－	wt%	10.98	19.48		
		その他の不燃物	－	wt%	13.56	59.88		
		可燃物（卵殻・貝殻含）	－	wt%	0.56	3.78		
	単位容積重量（1回目）		－	kg/m³	222	255		
	単位容積重量（2回目）		－	kg/m³	264	270		
	水　分		－	wt%	0.8	1.2		