



・標準断面構成（アスファルト系）

	区分		呼称	断面構成
車道部	舗装幅 5.5m 未満		1－1 号工	 再生密粒度アスファルト(top13) 5ｃｍ 粒度調整砕石 20ｃｍ
	舗装幅 5.5m 以上		1－2 号工	 再生密粒度アスファルト(top13) 5ｃｍ 再生粗粒度アスファルト (top20) 5ｃｍ 粒度調整砕石 25ｃｍ
歩道部	一般歩道		2－1 号工	 再生密粒度アスファルト (top13) 5ｃｍ (又は開粒度アスファルト (top13) 5ｃｍ) 粒度調整砕石 10ｃｍ
	切下げ部	車重 4ｔ未満	2－2 号工	 再生密粒度アスファルト (top13) 5ｃｍ (又は開粒度アスファルト (top13) 5ｃｍ) 粒度調整砕石 20cm
		車重 4ｔ以上	2－3 号工	 再生密粒度アスファルト (top13) 5ｃｍ 再生粗粒度アスファルト (top20) 5ｃｍ (又は開粒度アスファルト(top13) 2層で10ｃｍ) 粒度調整砕石 25ｃｍ

※、開粒アスファルトの場合は最下部にフィルター層（砂） 5cm

・一般歩道及び車重４ｔ未満の開粒度アスファルトは「透水性ＡＳ(ストレートＡＳ)を使用

・車重４ｔ以上の開粒度アスファルトは「排水性ＡＳ（改質Ｈ型)」を使用のこと